

Roofcryl color

Type de produit : Laque en émulsion à base de copolymères acryliques souples, spécialement mise au point pour la rénovation de toitures en asbeste-ciment.

Caractéristiques : Classification afnor : famille I classe 7b2

- Densité : 1,15 +/-0,1
- Viscosité Cone | Plate 10.000sec : 0,9 dPa.s (à 20°C)
- Séchage à 20°C : Hors poussière : 45 minutes
- Hors collant : 1.30 h.
- Recouvrable : 4 h.
- Brillance Gardner 60° : 25-30
- Matières actives : 64% (+/- 2%)

En outre, ce produit bénéficie des caractéristiques suivantes :

- Absence de toxicité
- Ininflammable
- Stabilité au stockage : 1 an (hors gel).

Avantages : Ce produit est entièrement formulé en phase aqueuse. Très bon pouvoir d'imprégnation.

Mise en oeuvre : **Préparation des supports :**
Les supports doivent être :
Sains et propres :

- Effectuer un nettoyage haute pression.
- Appliquer ensuite un anti-mousse

Application :

A. Au pistolet Airless

- Dilution avec +/- 10% d'eau.
- Appliquer 2 couches croisées "mouillé sur mouillé".

B. A la brosse ou au rouleau

- Roofcryl est prêt à l'emploi pour l'application à la brosse ou au rouleau.
- Appliquer 2 couches à min. 4h d'intervalle.

Rendement : +/- 200 gr/m² par couche.

Teinte : Gris ardoise